

İç ve Dış Ortam Pano Klimaları

CoolAer iç ve dış ortam pano kliması ileri teknoloji ile en zor şartlarda bile soğutma işlevini yerine getirir, toz ve benzeri partikülleri toplar. Bulunduğu ortamı homojen şekilde iklimlendiren CoolAer pano kliması tak çalıştır özelliğine sahiptir ve enerji kullanım masrafı oldukça düşüktür. Özel kondenser ve evaporatör tasarımı çok yüksek nemli ortamlarda bile yüksek performans göstermesini sağlar. Tamamen otomatik çalışan CoolAer pano kliması ortam ısısını sabit seviyede tutar. 350 - 5000 Watt aralığında geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Opsiyonel olarak sunduğumuz modbus özelliği ile uzaktan erişim sağlayabilirsiniz.

- Kabin ve panoların iklimlendirilmesi için kullanılan cihazlardır.
- Yerli ve Milli üretim
- Outdoor ya da indoor kabinlerde sıcaklık kontrolü için kullanılmaktadır.
- 300W ile 5000W arasında soğutma kapasitesi aralığı
- Pano kapağı açıldığında otomatik kapanma
- Elektrik geldiğinde otomatik çalışma özelliği
- Uzun çalışma ömrü

Opsiyonel

- Soft starter
- Faz koruma rölesi
- EC fan
- Elektrikli ısıtıcı ile ısıtma özelliği
- Fan hız kontrolü ile geniş çalışma aralığı
- Modbus
- Manuel tip



Outdoor



Indoor

Teknik Bilgiler	CPK-350	CPK-500	CPK-800	CPK-1000
Soğutma Kapasitesi L35 L35 / L35 L50	385 W / 352 W	515 W / 414 W	765 W / 720 W	1007 W / 910 W
Soğutucu Gaz Tipi	R134a			
Soğutucu Gaz Miktarı	250 gr	300 gr	375 gr	425 gr
Evaporatör Fan Debisi	125 m³/h	150m³ /h	200m³ /h	300 m³ /h
Kondenser Fan Debisi	320 m³/h	400 m³/h	550 m³ /h	750 m³ /h
Enerji Beslemesi	220v-1Ph-50/60Hz	220v-1Ph-50/60Hz	220v-1Ph-50/60Hz	220v-1Ph-50/60Hz
Çekilen Güç L35 L35 / L35 L50	202 W / 229 W	258W / 297 W	400 W / 449 W	457 W / 514 W
Ağırlık	19 kg	21,5 kg	24,5 kg	35 kg
Yükseklik x Genişlik x Derinlik	550 x 300 x 215	550 x 300 x 215	630 x 300 x 215	780 x 405 x 230
Koruma Sınıfı	IP 54			
Dış Ortam Çalışma Aralığı	0C+55 °C/ -40 °C+55 °C *Opsiyonel özelliklerle sağlanmaktadır.			
Db(A)	63db *Açık alanda 5m'den ölçüm yapılmıştır.			
Isıtma Kapasitesi	350 W	500 W	800 W	1000 W

Teknik Bilgiler	CPK-1500	CPK-2000	CPK-2500	CPK-3500	CPK-5000
Soğutma Kapasitesi L35 L35 / L35 L50	1522 W / 1412 W	2202 W / 1710 W	2521 W / 2113 W	3660 W / 2750 W	4790 W / 4250 W
Soğutucu Gaz Tipi	R134a				
Soğutucu Gaz Miktarı	500 gr	550 gr	650 gr	970 gr	2300 gr
Evaporatör Fan Debisi	400 m³ /h	600 m³ /h	630 m³ /h	950 m³ /h	1400 m³ /h
Kondenser Fan Debisi	850 m³ /h	1350 m³ /h	1350 m³ /h	1600 m³ /h	1 00 m³ /h
Enerji Beslemesi	220v-1Ph-50/60Hz	220v-1Ph-50/60Hz	220v-1Ph-50/60Hz	220v-1Ph-50/60Hz	220v-1Ph-50/60Hz
Çekilen Güç L35 L35 / L35 L50	625 W / 701 W	863 W / 947 W	1214 W / 1312 W	1381 W / 1496 W	1850 W / 2000 W
Ağırlık	39 kg	40 kg	45 kg	55 kg	90 kg
Yükseklik x Genişlik x Derinlik	900 x 405 x 230	950 x 405 x 235	1050 x 415 x 250	1050 x 415 x 250	1350 x 620 x 300
Koruma Sınıfı	IP 54				
Dış Ortam Çalışma Aralığı	0C+55 °C/ -40 °C+55 °C *Opsiyonel özelliklerle sağlanmaktadır.				
Db(A)	63db *Açık alanda 5m'den ölçüm yapılmıştır.				
Isıtma Kapasitesi	1500 W	2000 W	2500 W	3500 W	5000 W